



## STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/4



### OBLASTI POUŽITÍ

- Oprava výtluků, výmolů a překopů
- Oprava do 1m<sup>2</sup> a tloušťky 100 mm

### VE ZKRATCE

Studená obalovaná směs pro opravu výtluků, založená na emulzní bázi.

- ✓ Použitelná za každého počasí
- ✓ Cenově dostupná a výhodná
- ✓ Ekologická
- ✓ Zpracování za studena



## STUDENÁ ASFALTOVÁ SMĚS FRAKCE 0/4

OECOPHALT® KMG je ekologická za studena zpracovatelná obalovaná směs, založená na emulzní technologii.



1 Vyčistit výtluč od všech nečistot a mastnoty.



2 Vysypat OECOPHALT® do výtluku.



3 Rozprostřít směs a zarovnat cca 1cm nad okolní povrch.



4 Zhutnit pěchem nebo vibrační deskou.

### PŘEDPOKLADY PRO APLIKACI

Povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. Lze použít za jakéhokoliv počasí a teploty.

### SPOTŘEBA

Při průměrné tloušťce výplně 1 cm je spotřeba na 1 m<sup>2</sup> cca 25kg směsi OECOPHALT®.

### ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství na paletě
OECOPHALT® KMG pytel	58903	25 kg	40 pytlů

i

**Immediately after completion of the repair, it is possible to drive on the surface.**

Veškeré použité nářadí lze čistit běžně dostupnými technickými čisticími prostředky

OECOPHALT® KMG zůstává plastický po dobu 2-3 dnů, než vytvrdne.

Životnost je 12 měsíců od data výroby.

Po otevření je nutné směs ihned zpracovat.



[www.vialit.cz](http://www.vialit.cz)