

REFUG[®] kartuše

STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY




OBLASTI POUŽITÍ

- Pro výplň spár, trhlin a spojů
- Oprava spár podél povrchových armatur, inženýrských sítí (poklopů, šoupat, vpustí)
- Asfaltobetonové i cementobetonové povrchy

VE ZKRATCE

Emulzní reaktivní těsnicí hmota v kartuši.

- ✓ vhodná pro venkovní i vnitřní použití
- ✓ lze zpracovat ručně
- ✓ rychlá a efektivní oprava
- ✓ zpracování za studena



Vialit

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/III
392 01 Soběslav
www.vialit.cz \ info@vialit.cz

Tyto informace o produktu jsou obecné pokyny a nevztahují se na použití za nevhodných podmínek. Za škody způsobené nesprávným použitím výrobku či jeho nevhodných výběrem nepřebíráme žádnou zodpovědnost. Změny a chyby vyhrazeny. Obrázky jsou pouze pro ilustraci.



STUDENÁ ZÁLIVKA NA SPÁRY

REFUG[®] je za studena zpracovatelná zálevková hmota určená k vyplnění trhlin a prasklin.



Otevřít víčko kartuše a našroubovat přiloženou směšovací trysku (tryska je součástí dodávky).



Vložit kartuši do vhodné aplikační pistole (pistole není součástí dodávky).



Pomocí pistole aplikovat **REFUG[®]** do vyčištěné spáry.



Povrch zalité spáry nebo trhliny lze upravit špachtlí nebo posypat pískem.

PŘEDPOKLADY PRO APLIKACI

Spára musí být vyčištěna a zbavena prachu a nečistot. Vhodné je použití stlačeného vzduchu. Teplota během zpracování musí být nad 15 °C.

SPOTŘEBA

1 kg **REFUG[®]** zhruba na objem 1dm³.

ÚDAJE O PRODUKTU

Produkt	Kód produktu	Balení	Množství v krabici
REFUG [®] 100	61600	425 g	12 kartuší



U betonových spár se doporučuje před použitím zálevky povrch napenetrovat (např. emulze VS60K).

Barvu spáry lze přizpůsobit použitím vhodného písku.

REFUG[®] vyplní téměř všechny dutiny, přesto může být potřeba dodatečného prolití.

